



厚洹[®]
HOUHUAN

广州厚洹化学助剂有限公司
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

HH[®]2013 水性分散剂

化学组成

含有特殊羧酸的水性丙烯酸类高分子涂料油墨用分散剂。

应用

HH[®]2013 水性分散剂用于水性涂料中分散无机颜料、有机颜料，各类工业水性油漆色浆、印刷油墨色浆、金属底漆色浆的分散研磨。

具有优异的分散性，对色浆的着色力及展色性具有良好的效果，可得到高光且展色良好的涂膜。对无机颜料有较强的降粘效果和优秀的光泽以及存储稳定性。

技术参数

外观	淡黄色液体
粘度 (mPa · s)	600 (25℃)
固含量 (%)	50
PH	7.5 (原液)
离子性	阴离子
溶剂	水、乙醇

用量 (颜料量%)

二氧化钛	2~5%
氧化铁	2~5%
炭黑	8~12%
有机颜料	6~10%

使用方法

研磨前添加，与配方的其它成分一起分散研磨。(具体添加量请做阶梯实验)

包装&存储

1*25kg\1*125kg 桶装；水性非危险品类，在阴凉干燥环境下存放，常温未开封自生产之日起保质期 12 个月。