



## HD410 流平剂

### 产品简介

通过降低物料表面张力以提高底材的润湿性，有效改善了物料的流动流平性能，可预防及消除缩孔、橘皮、针眼等缺陷的产生。

### 特 性

突出优点：

- 1、产品为改性硅油，安全环保，对环境没有污染。
- 2、提供良好的润湿渗透和极佳的流平性能。
- 3、具有较好的润湿柔软滑爽效果，能解决涂刮工艺中出现的表面缺陷。
- 4、耐高温、耐黄变、耐水解，可适用大多数加工状态。

### 应 用

水性工业漆，浸涂漆，地毯胶，粘胶剂，水性涂层，水性木器漆，水性聚氨酯，水性印花浆料，水性光油，水性丙烯酸，水性醇酸树脂等。

### 技术参数

外观	无色至浅黄色液体
粘度	1200-3600cP
比重	1.020-1.070
有效含量	>99.6%
溶解性	溶于水
建议添加量	0.1%-0.6%

### 使用方法

添加量 0.1%-0.6%，直接添加到浆料中，并充分搅拌，使其分散均匀。

### 包装&存储

采用 25kg、50kg、200kg 塑料桶或铁桶密封包装，贮存于常温阴凉、干燥处，贮存期一年。

注意：本资料的技术建议、数据是尽我们所知，不作任何保证，用前请先做小试。我们提供的不只是稳定的产品，更多的是技术解决方案！